



DESCRIÇÃO	A	B
Pux. Tubolar 400 x 300	400	300
Pux. Tubolar 450 x 300	450	300
Pux. Tubolar 600 x 400	600	400
Pux. Tubolar 800 x 600	800	600
Pux. Tubolar 1000 x 800	1000	800
Pux. Tubolar 1200 x 1000	1200	1000

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO
01	02	Haste do Puxador
02	04	Espaçador Plástico
03	02	Parafuso Allenn 5/16 x 50
04	02	Bucha Cônica Bicromatizada
05	04	Parafuso de Fixação
06	01	Chave Allen nº3
07	04	Tampa Acabamento

GARANTIA: O presente produto tem garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. Os termos desta garantia podem ser conferidos em nosso site: perfilrold.com.br ou através do QR Code anexo a embalagem.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

- 1º Furar a porta conforme a distância entre furos do puxador (vide tabela acima), diâmetro do furo de 8,5cm;
- 2º Monte o conjunto de fixação (parafuso, bucha cônica, espaçadores) de modo que a Pegador Macho seja fixado;
- 3º Fixe a Pegador Fêmea sobre o conjunto de fixação apertando alternadamente (**não prender um lado e após o outro**) os parafusos allen da lateral de cada pé;

Nota: A chave allen necessária para esta operação acompanha o produto.

RECOMENDAÇÕES E LIMPEZA

Você está adquirindo um produto em Aço Inox, ele pode oxidar caso não forem tomados os cuidados conforme descritos abaixo:

- 1º Efetuar limpeza semanalmente: ambientes externos (2x) e ambientes internos (1x);
- 2º Evitar contato direto da peça com ácidos ou vapores ácidos de qualquer natureza. Muitos produtos para limpeza de pisos exalam vapores oxidantes;
- 3º Evitar contato com produtos contaminantes como cal, cimento, massa corrida (mesmo que em pó), pó de ferro, etc;
- 4º Não utilizar produtos para limpeza como solventes, saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e produtos clorados em geral.